

# Elektro-Türöffner von effeff



Zusatzverriegelung Modell 9338

  
ASSA ABLOY

Verdeckter Einbau, flache Oberfläche

Experience a safer  
and more open world

# Die Zusatzverriegelung Modell 9338

## Integrierte Lösung für höhere Manipulationssicherheit

### Die innovative Zusatzverriegelung 9338 ist eine elegante und universelle Lösung.

Sie besteht aus einem Türöffner der Reihe 138T ProFix® und einem Magnetriegel-Gegenstück und eignet sich in praktisch jedem Einsatzbereich für Zusatzverriegelungen. Als integrierte Lösung bietet sie eine höhere Manipulationssicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Haftmagneten.

### Der Unterschied:

#### vollständige Integration – flache Oberfläche

Die Zusatzverriegelung ist sowohl im Türblatt als auch in der Zarge vollständig integriert. Der Magnetriegel steht anders als herkömmliche Gegenstücke nicht mehr aus dem Türblatt heraus, sondern wird komplett versenkt. So entstehen vollkommen flache Oberflächen ohne hervorstehende mechanische Elemente. Die integrierte Bauweise wirkt architektonisch klar und optisch sehr dezent.

### Universelle Einsatzbereiche

Eingesetzt werden kann die neue Zusatzverriegelung bei allen Räumen, die neben dem Hauptschloss eine weitere Verriegelung benötigen. Dazu gehören beispielsweise Räumlichkeiten von Unternehmen, Praxen, Kanzleien oder Hotels. Ein weiteres Einsatzgebiet sind Schleusen aller Art, wie Nasszellen in Krankenhäusern oder Durchreichen in Laboren. Aufgrund der integrierten Bauweise ist eine einfachere Reinigung des Türelements möglich. Somit erfüllt sie auch erhöhte Hygieneanforderungen, wie sie unter anderem im medizinischen Bereich notwendig sind.

### Für den Einsatz in:

- Praxen
- Kanzleien
- Hotels
- Schleusen
- Nasszellen
- Durchreichen in Laboren



### Geringe Bautiefe und nachträgliche Einstellmöglichkeiten

Das neu entwickelte Magnetriegel-Gegenstück ist wesentlich kompakter als andere Lösungen auf dem Markt. Durch seine geringe Bautiefe eignet es sich besonders gut für moderne schmale Türkonstruktionen. Sein versenkbarer Riegel ermöglicht den Einsatz der ProFix®2-Technologie für diese Art Verriegelung – mit besonderen Vorteilen für das gesamte Schließsystem. Durch die ProFix®-Konstruktion entfällt die Fallen-Einlaufkante an der Zarge bzw. am Schließblech. Ein Lappenschließblech wird nicht mehr benötigt. Der Türöffner ist komplett in das geschlossene Profil integriert und die Türdichtungsfläche bleibt vollkommen erhalten. Zusätzlich lässt sich der Riegel nach dem Einbau auf die Türsituation einstellen. Der verwendete Riegel ist durch seine guten Gleiteigenschaften besonders leise und es erübrigt sich die Schmierung.

### Vorteile im Überblick:

- ProFix®2-Funktion: optisch ansprechend, verdeckter Einbau
- Große Ausfräsungen in der Zarge sind nicht mehr notwendig
- Keine Fallen-Einlaufkante an der Zarge benötigt; Lappenschließbleche sind nicht mehr nötig
- Keine zusätzliche Schließkraft erforderlich
- Anwendung mit Ruhestrom, Arbeitsstrom oder Wechselarretierung möglich.
- Optional: Rückmeldekontakt und Ankerkontakt
- Justierung durch FaFix® am Türöffner oder am Gegenstück



# Die Modellreihe 9338 in der Übersicht



**Komplett-Set mit Schließblech (160x24x3mm)**  
Türöffner mit Schutzdiode.

Artikel/Merkmal	Best. Nr.
Magnetriegel-Gegenstück mit Ruhestrom-Türöffner 138TQ53 und Edelstahl-Schließblech Nr. 34G	9 3 3 8 - - - 3 4 G 3 5 * * 1

Spannung  
12 V DC  
24 V DC

E9  
F9



**Komplett-Set mit Schließblech (160x24x3mm)**  
Türöffner mit Rückmeldekontakt und Schutzdiode.

Artikel/Merkmal	Best. Nr.
Magnetriegel-Gegenstück mit Ruhestrom-Türöffner 138TQ63 und Edelstahl-Schließblech Nr. 34G	9 3 3 8 R R - 3 4 G 3 5 * * 1

Spannung  
12 V DC  
24 V DC

E9  
F9



**Set ohne Schließblech**  
Für die flexible Verwendung mit ProFix®2 Schließblechen der Marke effeff. Türöffner mit Schutzdiode

Artikel/Merkmal	Best. Nr.
Magnetriegel-Gegenstück mit Ruhestrom-Türöffner 138TQ53	9 3 3 8 - - - - - * * 1

Spannung  
12 V DC  
24 V DC

E9  
F9



**Set ohne Schließblech**  
Für die flexible Verwendung mit ProFix®2 Schließblechen der Marke effeff. Türöffner mit Rückmeldekontakt und Schutzdiode.

Artikel/Merkmal	Best. Nr.
Magnetriegel-Gegenstück mit Ruhestrom-Türöffner 138TQ63	9 3 3 8 R R - - - - - * * 1

Spannung  
12 V DC  
24 V DC

E9  
F9



**Magnetriegel-Gegenstück**  
Für die Verwendung in Kombination mit den Elektrotüröffnern der Serien 118T/138T/148T

Artikel/Merkmal	Best. Nr.
Magnetriegel-Gegenstück	9 3 3 8 - - - - - 0 0

**Hinweis:**

Ausführungen mit Arbeitsstrom-Türöffnern sind ebenfalls erhältlich: Modellreihe **9318**.

**Beispiel:**

Bestellnummer für ein Komplett-Set, 10-24V AC/DC **9318---34G35A71**.

**Bitte beachten Sie:**

Eine Funktion mit dem Magnetriegel-Gegenstück ist nur mit den Elektro-Türöffnern der Serie 138T, 118T und 148T gegeben.

**Weitere Informationen unter:**  
[www.assaabloyopeningsolutions.de](http://www.assaabloyopeningsolutions.de)

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH  
Bildstockstraße 20  
72458 Albstadt  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 7431 123-0  
Fax +49 7431 123-240  
albstadt@assaabloy.com  
www.assaabloyopeningsolutions.de

ASSA ABLOY  
Austria GmbH  
Hütteldorfer Straße 216 c  
1140 Wien  
AUSTRIA  
Tel. +43 1 212 51 11  
wien@assaabloy.com  
www.assaabloyopeningsolutions.at